

Serienausstattung Caravans

	Delta	
	Euroliner	Summerliner-Paket
Chassis/Fahrgestell		
Alko-Euro-Leichtbau-Chassis mit Längslenkern und Rückfahr-Automatic. Beste Fahreigenschaften durch besonders lange V-Deichsel, voll verzinkt, Auflaufbremse	S	S
Achsstoßdämpfer	o	S
Isolierte Radkästen	S	S
Deichsellauftrad mit Kurbelmechanik	S	S
Kurbelstütze mit Tragkraft 800 kg pro Stück, im Bug langer Sechskant zur bequemen Bedienung	S	S
Kurbelstütze Stabilform mit Tragkraft 1000 kg pro Stück	o	o
Kugelumkupplung Alko mit Sicherheitsanzeige und Verschleißanzeige (AK 160-150v))	S	-
Kugelumkupplung Alko mit Sicherheitsanzeige und Verschleißanzeige (AK 300))	-	-
Sicherheits-Kugelumkupplung Alko AKS 1360 (bis 450) oder AKS 3004 (ab 470)	o	S
Stahl-Räder mit 8-Lagen-Reifen und hohen Sicherheits-Reserven	S	S
Aluräder mit 8-Lagen-Reifen	-	-
Reserverad (Stahlfelge)	o	o
Deichselabdeckung	o	o
Radzierblenden	o	o
seitliche Schürzen aus schlagzähem ABS	o	S
Heckleuchenträger mit Nebelschlußleuchte in der Mitte	S	S
Heckleuchenträger mit 6 integrierten Rundleuchten incl. Nebelschlußleuchte	-	-
Aufbau		
Fußboden mit 45 mm Dicke, Hartschaumisolierung, wasserfest verleimt, Parkett-PVC-Belag	S	S
Wände 27 mm Dicke, Hartschaumisolierung, wasserfest verleimt, abwischbares Innendekor, Außenhaut Aluminium einbrennlackiert, Hammerschlag-Dessinierung	S	S
Wände 27 mm Dicke, Hartschaumisolierung, wasserfest verleimt, abwischbares Innendekor, Außenhaut GfK mit Harz und Glasfaser, Oberfläche Aluminium. Geringe Dellenempfindlichkeit, glatte, plane, schraubfeste Oberfläche	-	-
Dach 50 mm mit Hartschaumisolierung, Schalldämm-Isolierung und Luftzirkulation, Außenseite Aluminium	S	S
Dach 50 mm mit Hartschaumisolierung, Schalldämm-Isolierung und Luftzirkulation, Außenseite AluFiber (GfK mit Harz und Glasfaser, Oberfläche Aluminium). Geringe Dellenempfindlichkeit	-	-
Möbelkorpus aus Sperrholz, Möbelklappen mit ABS-Softkanten, Möbelscharniere mit Feder-Arretierung, Zuhaltesystem	S	S
Möbeltüren mit ABS-Softkanten, Zuhaltesystem, Toilettenraumtüre mit Drehstangenverschluß	S	S
Türen mit Laminat-Oberfläche nach DIN EN 438-2 mit hoher Abriebfestigkeit, Kratzfestigkeit und Fleckunempfindlichkeit (Stufe 4/5)	S	S
Möbelklappen mit extra starker Dekor-Oberfläche mit hoher Abriebfestigkeit	S	S
Ersatzrad-Halterung im Gasflaschenkasten	S	S
Bugfront aus schlagzähem ABS, patentierte Befestigung für spannungsfreie Montage, Deckel mit Gasdruck-Stoßdämpfer, große stabile Zuggriffe, Platz für 2 x 11 kg Gasflaschen, großes Bugfenster	S	S
Bugfront aus schlagzähem ABS, patentierte Befestigung für spannungsfreie Montage, Deckel mit Gasdruck-Stoßdämpfer, große stabile Zuggriffe, Platz für 2 x 11 kg Gasflaschen, 3 zu öffnende Fenster (450 ein Fenster)	-	-
Vorzeltschiene auf der Türseite und Kantenschiene auf der Gegenseite, Aluminium silber eloxiert	S	S
Eingangstüre 2teilig mit Innenschale aus Kunststoff, Ablageschalen und Garderobehaken	S	S
Eingangstüre 2teilig mit Fenster und Verdunkelungs-Jalousie, Innenschale aus Kunststoff, Ablageschalen und Garderobehaken	-	-
Fliegenschutz-Rollo an der Eingangstüre	o	o
Stauklappe in der Seitenwand mit Kunststoff-Rahmen	-	-
Einschlüssel-System für alle Schlösser	S	S
Doppelfenster ausstellbar, grau getönt, mit Doppelrollos für Verdunkelung und Moskitoschutz	S	S
Doppelfenster ausstellbar, grau getönt, mit Doppelrollos für Verdunkelung und Moskitoschutz, Soffform mit grau lackiertem Rand	-	-
Dachluke 400 x 400 mm hochstellbar im Wohnraum mit Moskitogitter und Verdunklungsrollo	S	-
Kurbel-Glasdach 500 x 700 mm im Wohnraum mit Plissee-Rollo für Verdunklung und Moskitoschutzrollo	o	S
Zwangsbelüftungen im Fussboden, belüftete Schränke	S	S
3. Bremsleuchte über dem Heckfenster	o	S
Dachreling	o	o

Serienausstattung Caravans

	Delta	
	Euroliner	Summerliner-Paket
Küche		
Küchenzeile mit Arbeitsplatte in Schichtstoff-Oberfläche, einglassene Edelstahlspüle, 3-flammigem Gaskocher	S	S
Halogenbeleuchtung schwenkbar und verschiebbar, 220 V Steckdose	S	S
Kühlschrank Dometic mit Gas-/220 V oder 12 V Betrieb RM 4230 70 Liter	S (nicht 5000 BKV)	-
Kühlschrank Dometic mit Gas-/220 V oder 12 V Betrieb RM 7270 81 Liter	o	S
Kühlschrank Dometic mit Gas-/220 V oder 12 V Betrieb RM 7370 93 Liter	-	-
Kühlschrank Dometic mit Gas-/220 V oder 12 V Betrieb RMS 8460 90 Liter	-	-
Kühlschrank Dometic mit Gas-/220 V oder 12 V Betrieb RM 7651 150 Liter	S (5000 BKV)	S (5000 BKV)
Dunstabzughaube	-	-
Glasabdeckung für den Kocher	S (nicht 3200)	S (nicht 3200)
Schneidbrett	-	-
Sanitärraum		
Thetford-Cassetten-Toilette mit elektrischer Pumpe, Abwassertank 20 Liter, fahrbar und Füllstandsanzeige für Fäkalientank	S (nicht 3200)	S (nicht 3200)
Duschtaße aus Kunststoff, Waschtisch; Stauschränke, Spiegel; Halogenspots und 220 V Steckdose	S	S
Wasserhahn	S	S
Handtuchhalter	-	-
Doppelglashalter	-	-
Dachluke 40 x 40 cm mit Moskionetz (nicht TF und FB-Modelle)	S	S
Fenster Milchglas ohne Rollo (grundriss-abhängig)	S	S
Wohnen		
Etagenbetten mit Federrost, Polyäther-Matratze, Oberbett mit Schutznetz zur Kindersicherung (grundrissabhängig)	S	S
Betten mit hochstellbarem Federrost aus Bucheholz, Gasdruckdämpfer, Polyäther-Matratze, Tagesdecke (grundrissabhängig)	S (3200 DV)	-
Betten mit hochstellbarem Federrost aus Bucheholz, Gasdruckdämpfer, Federkern-Matratze und Tagesdecke (grundrissabhängig)	S	S
Teppich-Set herausnehmbar, 3teilig	-	-
Raumtrenner (Falttüre oder Trennvorhang) grundrissabhängig	S	S
Tische mit Schichtstoff-Oberfläche und Echtholzrahmen	S	S
Polster aus Polyätherschaum mit hochwertigen Textilien	S	S
Sitz- und Rückenissen mit Dacron-Auflage	-	-
Tagesgardinen und Dekoschal aus Polyestergergarn, pflegeleicht	-	-
Gardinenaufhängung mit patentiertem Klick-Gleiter, kein Einschieben notwendig	S	S
Bordtechnik/Elektrik/Gas		
CE-Zeichen für geprüfte Sicherheit der elektrischen Anlage	S	S
13polige 12 V-Leitung zur Pkw-Kupplung, System Jäger, Stromversorgung vom Pkw für Wasserpumpe, Kühlschrank und Innenbeleuchtung	S	S
Seitenbegrenzungsleuchten und Seitenmarkierungsleuchten in LED-Technik	S	S
Positionsleuchten am Bugkasten, Dreieckrückstrahler	S	S
Getrennte Stromkreise mit Schalter am Türeingang für Zentralbeleuchtung	S	S
Vorzeltleuchte über der Eingangstüre	o	o
Beleuchtung innen komplett mit 12 V Deckenleuchte	S	S
Lesesspots 12 V	-	-
Steckdosen 230 V (grundrissabhängig 1 - 2 Stück)	S	S
Sicherungsautomat mit Fehlerstrom-Schutzschalter (schaltet die Anlage bei Fehlern sicher ab)	S	S
CEE-Außensteckdose für 230 V Anschluß	S	S
Elektrobox mit Steckdosen 230 V und 12 V, TV- und SAT-Anschluß in der Seitenwand	-	-
Vorzeltseite	-	-
Umformer 12 V 20 A (Ladegerät optional)	S	S
Gasinstallation nach Norm G 607	S	S
Sicherheits-Gasregler	S	S
Elektro- und Gasinstallation CE geprüft nach internationaler Norm	S	S
Gasverteilerblock in Küchenzeile	S	S
Fernsehplatz/Fernsehschrank grundrissabhängig mit 230 V Steckdose, TV-Steckdose und vorinstalliertem Koax- und Digital-Antennenanschluß	S	S
Wasserinstallation		
Frischwasser-Leitungs-System mit Klick-System	S	S
Wassertank fest eingebaut 30 Liter mit Tauchpumpe 12 Volt und Einfüllstutzen	S	S
Wassertank fest eingebaut 40 Liter mit Tauchpumpe 12 Volt und Einfüllstutzen	-	-
Wassertank mit Außenklappe 25 Liter, fahrbar, mit Tauchpumpe 12 Volt	o	o
Warmwasserversorgung mit 230 V truma therme 9 I u. Mischbatterie Küche/Bad	o	S
Gasboiler truma 10 Liter	-	-
Abwasserleitungen zentral unter Boden geführt	S	S
Heizung		
Gasheizung truma 3002 SLP (Piezozündung)	S	S
Gasheizung truma 3002 E (Elektrische-Zündung)	o	o
Warmluftverteilung mit Belüftern	o	S
Winterbelüftungen an allen Betten und Sitzplätzen	S	S
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!		